


Information générale

Skyline Top PP 100 pour connexion à Pot de cheminée 158



Spécifications

Code article	400452852
Couleur partie externe	Noir (RAL 9005)
Matériau du conduit fumée	Plastique
Classe de qualité conduit de fumée	PP
Epaisseur conduit de fumée (mm)	2,1
Matériau du conduit d'amenée d'air	Plastique
Classe de qualité conduit d'amenée d'air	PP
Epaisseur de la paroi (mm)	2,1
Couleur partie sous-toiture	Noir (RAL 9005)
Poids (kg)	1,24

Dimensions

Diamètre du conduit de fumée (mm)	100
Diamètre du conduit d'amenée d'air (mm)	
Dimensions extérieures (l x l x h mm)	635 x 248 x 248

Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Evacuation des fumées vers l'extérieur
Classe d'emplacement	Voir l'application prévue

Spécifications techniques


Déclaration de Performance	001-MG-PP DoP
Norme harmonisée	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Système selon DoP	0.3
Marquage CE	T120 H1 W2 O00 LI/LE E U0
ζF Fumée	2,9
ζA Amenée d'air	5,2
Conçu pour le type d'appareil	C9
Caractéristiques de direction du vent	A90
Résistant au gel	Sans glace
Pénétration d'eau de pluie - conduit de fumée	Non protégé (W)
Pénétration d'eau de pluie - conduit d'air	Protégé
Classe veilleuse	FL2
La pression due à la vitesse du vent	0
PL (Pa)	
Résistance à la pénétration d'objets (mm)	<16
Autres spécifications	-

Montage et installation

Installez les produits conformément à la réglementation en vigueur. Pour une installation en toute sécurité, consultez les instructions de montage associées, voir Burgerhout.com.

Graphique

Pressure loss versus flow rate



Tableau

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	28	8	1,7	3,1
2	57	16	7,0	12,5
3	85	24	15,7	28,1
4	113	31	27,8	49,9
6	170	47	62,6	112,3