



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. 001-IA-PP DoP

1. Code d'identification unique du produit:

Ligne InterActive

Systèmes de cheminée avec revêtement de conduit en Plastique (PP)

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Conduits en aluminium, accessoires et terminaux

<i>0.1</i>	<i>(Dn 60-80)</i>	<i>(rigide, simple)</i>	<i>(fumée)</i>	<i>T120</i>	<i>P1</i>	<i>W2</i>	<i>O00</i>	<i>LI</i>	<i>E</i>	<i>U</i>
<i>0.2</i>	<i>(Dn 60/100-80/125)</i>	<i>(rigide, conc.)</i>	<i>(fumée/air)</i>	<i>T120</i>	<i>P1</i>	<i>W2</i>	<i>O00</i>	<i>LI/LE</i>	<i>E</i>	<i>U0</i>

Plus lot de fabrication ou code de date: voir marquage du produit

2. Utilisation(s) prévue(s):

Produits pour la construction de cheminées à simple paroi ou systèmes concentriques, pour l'évacuation dans l'atmosphère des gaz de combustion des systèmes de chauffage. Système 0.2 est également approprié pour fournir de l'air de combustion de l'extérieur. Ces systèmes mentionnés ci-dessus peuvent être combinés avec les terminaux vertical et horizontal et les manchon intégré de M&G selon 001-MG-PP DoP.

3. Fabricant:

M&G Group
Burgemeester Grollemanweg 14
9405 TN Assen | Pays-Bas
E: info@mg-group.com

4. Représentant légal:

Pas applicable.

5. Systèmes d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction:

System 2+.

6. Norme harmonisée:

Le organisme de certification de contrôle de la production en usine notifiés N° 0476 a réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication, et du contrôle et de la surveillance continue de la production en usine, ainsi que l'évaluation du contrôle de la production en usine. En conséquence, il a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine.

7. Performances déclarées

	Caractéristiques essentielles	Performance	Technical specification
1	Résistance en compression		EN 14471: 2013 + A1: 2015
	Système 0.1	Hauteur globale maximum 10 m.	
	Système 0.2	Hauteur globale maximum 25 m.	
2	Résistance au feu (testé entièrement fermé avec espace ventilé, le cas échéant)		
	Systèmes 0.1 et 0.2	T120 O00	
3	Etanchéité aux gaz		
	Systèmes 0.1 et 0.2	P1	
4	Résistance à l'écoulement	Résistances à l'écoulement selon EN13384-1, voir la fiche technique.	
5	Résistance thermique	0.00 m²K/W	
6	Résistance au choc thermique	Non	
7	Résistance à la flexion		
	Installation non-verticale		
	Systèmes 0.1 et 0.2	L'angle de dévoiement maximal est de 87°. La longueur maximale de la partie horizontale n'est pas limitée. Un collier mural doit être utilisé pour chaque élément de cheminée.	
	Charge de vent, pour installation extérieure		
	Système 0.1	Non applicable, seulement pour l'installation à l'intérieur.	
	Système 0.2	Les colliers muraux doivent être installés sur chaque éléments. La hauteur libre au-dessus du dernier collier 1m, voir les instructions.	
8	Résistance aux condensats, la diffusion de vapeur et pénétration de condensat		
	Tous les systèmes	Oui	
9	Résistance à la corrosion		
	Systèmes 0.1 et 0.2	Classe 2	
10	Durabilité contre la résistance d'eau de pluie		
	Système 0.1	Non applicable, seulement pour l'installation à l'intérieur.	
	Système 0.2	Oui, seulement avec mastic supplémentaire, voir les instructions.	
11	Durabilité contre les UV		
	Système 0.1	Non, seulement pour l'installation à l'intérieur.	
	Système 0.2	Oui	
12	Résistance au gel/dégel	Oui	
13	Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1:2009
14	Les substances dangereuses	Ne contient pas de substances dangereuses	Réglementations nationales

La performance du produit identifié au-dessus sont en conformité avec les performances déclarées. Cette déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (EU) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Signé par et au nom du fabricant:

Ger Knegt | Plant Director



Assen (NL), Le 24 février 2026