



DÉCLARATION OF PERFORMANCE

N° 002-MG-RVS DoP

1. Code d'identification unique du produit:

Cheminées M&G avec tuyau flexible en Inox

EN 1856-2: 2009

Conduits en Inox, accessoires et terminaux

<i>0.1</i>	<i>(Dn 60-80)</i>	<i>(flex, simple)</i>	<i>(fumée)</i>	<i>T160</i>	<i>P1</i>	<i>W</i>	<i>Vm</i>	<i>L50010</i>	<i>O50</i>
<i>T.1</i>	<i>(Terminal PP Dn 60/100-80/100)</i>	<i>(toit)</i>	<i>(fumée/air)</i>	<i>T120</i>	<i>P1</i>	<i>W</i>	<i>Vm</i>	<i>L50010</i>	<i>O00</i>

Plus lot de fabrication ou code de date: voir marquage du produit

2. Utilisation(s) prévue(s):

Produits pour la construction de cheminées avec tuyau flexible et terminaux associé, pour l'évacuation dans l'atmosphère des gaz de combustion des systèmes de chauffage. Le système T.1 est également appropriés pour fournir de l'air de combustion de l'extérieur.

3. Fabricant:

M&G Group
Burg. Grollemanweg 14
9405 TN Assen | Les Pays-Bas
E: info@mg-group.com

4. Représentant légal:

Pas applicable.

5. Système d'évaluation et de vérification des performances du produit de construction:

System 2+.

6. Norme harmonisée:

Le organisme de certification de contrôle de la production en usine notifiés No. 0476 a réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication, et du contrôle et de la surveillance continue de la production en usine, ainsi que l'évaluation du contrôle de la production en usine. En conséquence, il a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine.

7. Performances déclarées

	Caractéristiques essentielles	Performance	Norme technique harmonisée
1	Résistance mécanique et stabilité		EN 1856-2:2009
	Système. 0.1	Résistance à la traction pour tuyau flexible est 30 m, résistance à la compression pour supports de 30 m (Dn 60 et 80).	
	Système. T.1	Pas applicable	
2	Résistance au feu		
	Système. 0.1	T160 O50	
	Système. T.1	T120 O00	
3	Etanchéité aux gaz		
	Tous les systèmes	P1	
4	Résistance à l'écoulement	Résistances à l'écoulement selon EN 13384-1, voir la fiche.	
5	Résistance thermique		
	Tous les systèmes	0.00 m²K/W	
6	Résistance au choc thermique	Non (O)	
7	Flexibilité		
	Installation non-verticale		
	Système. 0.1	L'angle de dévoiement maximal est de 45°	
	Système. T.1	Pas applicable.	
	Radius		
	Système. 0.1	R ≥ 1,5 D	
	Système. T.1	Pas applicable.	
	Charge de vent, pour installation extérieure		
	Tous les systèmes	Pas applicable, seulement pour l'installation à l'intérieur de cheminée.	
8	Résistance aux condensats, la diffusion de vapeur et pénétration de condensat		
	Tous les systèmes	Oui (W)	
9	Résistance à la corrosion		
	Tous les systèmes	Vm	
10	Résistance au gel/dégel		
	Tous les systèmes	Oui	
11	Les substances dangereuses	Ne contient pas de substances dangereuses.	Réglementations nationales

La performance du produit identifié au-dessus sont en conformité avec les performances déclarées. Cette déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (EU) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Signé par et au nom du fabricant:

Ger Knegt | Plant Director



Assen (NL), Le 24 février 2026