Compleet programma

ANJO DAKTOEBEHOREN

ONTLUCHTINGEN EN KABELDOORVOEREN

INNOVATIVE
PARTNER

Anjo®
a brand of M&G Group

ANJO VENT-ALU 3000

Het Burgerhout Anjo Vent-Alu 3000 assortiment is een complete serie platdakontluchtingen. Het assortiment kan bijvoorbeeld worden toegepast bij natuurlijke ventilatie, als dampdichte aansluiting op de rioolontspanningsleiding of voor het ontluchten van het dakbeschot. Er is bij de ontwikkeling van deze productlijn veel aandacht besteed aan de circulariteit en sustainability. De Burgerhout Anjo Vent-Alu 3000 serie is opgebouwd uit herbruikbare metalen en kunststoffen, is geheel demonteerbaar en alle onderdelen zijn volledig te recyclen.

Burgerhout levert het complete systeem op het gebied van Anjo Vent-Alu 3000 platdak ontluchtingen. Modulair op te bouwen met losse componenten, maar ook als compleet product direct te plaatsen. Alle ontluchtingen zijn ook met een PVC-coating leverbaar.

De serie bestaat uit de volgende componenten:

- **PP-bovenkap**
- **Windgedreven ventilator Vent-Alu Rotor PP**

- **Verlengelement bovendaks dubbelwandig met manchet**

- **Dubbelwandige plakplaat**
- **Dubbelwandige plakplaat met PVC coating**

PVC-coating

- **Plakplaat t.b.v. dampremmende laag**

- **Verlengelement met manchet**

De voordelen voor de installateur

- Lucht- en dampdichte aansluiting door manchet
- Vijf types voor tien aansluitdiameters
- Brandvertragende EPS-isolatie: vlamdovend en vlamvertragend
- PP: UV-bestendig en zeer sterk
- Duurzaam: het gehele systeem is demonteerbaar en volledig te recyclen
- Zowel boven- als onderdaks te verlengen, zelfs achteraf monteren is mogelijk
- Voor de windgedreven Anjo Vent-Alu Rotor PP is geen elektrische voeding benodigd

ANJO VENT-ALU 3000

Dubbelwandige geïsoleerde ontluchting met PP-bovenkap

Type	D2	D min	D max	H1	L	art.nr.
50-60	140	44	57	120	50	42 045 **41 05**
70-80	170	67	77	125	50	42 045 **41 07**
90-100	200	84	96.4	130	50	42 045 **41 09**
110-125	235	103.6	118.6	135	55	42 045 **41 11**
150-160	305	142	152	150	50	42 045 **41 15**



Dubbelwandige geïsoleerde ontluchting met PVC-coating en PP-bovenkap

Type	D2	D min	D max	H1	L	art.nr.
50-60	140	44	57	120	50	42 047 **41 05**
70-80	170	67	77	125	50	42 047 **41 07**
90-100	200	84	96.4	130	50	42 047 **41 09**
110-125	235	103.6	118.6	135	55	42 047 **41 11**
150-160	305	142	152	150	50	42 047 **41 15**



Dubbelwandige geïsoleerde ontluchting met FX Easy doorvoerpan 15-60° (compleet als set)

Type	H1 (mm)	art.nr.
70-80	360	42 045 **67 07**
90-100	361	42 045 **67 09**
110-125	364	42 045 **67 11**



PP-bovenkap

Type	D1	D2	H1	art.nr.
50-60	80	140	120	42 045 **44 05**
70-80	100	170	125	42 045 **44 07**
90-100	120	200	130	42 045 **440 9**
110-125	140	235	135	42 045 **44 11**
150-160	180	305	150	42 045 **44 15**



Vent-Alu Rotor PP

Type	D1	art.nr.
90-100	120	42 045 **84 09**
110-125	140	42 045 **84 11**
150-160	180	42 045 **84 15**



NB: Alle opgegeven maten zijn in millimeters

Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat

Type	D1	D min	D max	D2	L	art.nr.
50-60	256	44	57	79	50	42 045 **43 05**
70-80	280	67	77	99	50	42 045 **43 07**
90-100	310	84	96.4	119	50	42 045 **43 09**
110-125	350	103.6	118.6	139	55	42 045 **43 11**
150-160	380	142	152	179	50	42 045 **43 15**



Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat met PVC-coating

Type	D1	Dmin	Dmax	D2	L	art.nr.
50-60	256	44	57	79	50	42 047 **43 05**
70-80	280	67	77	99	50	42 047 **43 07**
90-100	310	84	96.4	119	50	42 047 **43 09**
110-125	350	103.6	118.6	139	55	42 047 **43 11**
150-160	380	142	152	179	50	42 047 **43 15**



Verlengelement met manchet

Type	D1	Dmin	Dmax	L	art.nr.
50-60	50	44	57	50	42 045 **45 05**
70-80	70	67	77	50	42 045 **45 07**
90-100	90	84	96,4	50	42 045 **45 09**
110-125	110	103,6	118,6	55	42 045 **45 11**
150-160	150	142	152	50	42 045 **45 15**



Verlengelement bovendaks dubbelwandig met manchet

Type	D1	D2	art.nr.
50-60	79	80	42 045 **46 05**
70-80	99	100	42 045 **46 07**
90-100	119	120	42 045 **46 09**
110-125	139	140	42 045 **46 11**
150-160	179	180	42 045 **46 15**



Plakplaat t.b.v. dampremmende laag

Type	D1	D2	Dmin	Dmax	L	art.nr.
50-60	50	220	44	57	50	42 045 **55 05**
70-80	70	240	67	77	50	42 045 **55 07**
90-100	90	255	84	96.4	50	42 045 **55 09**
110-125	110	290	103.6	118.6	55	42 045 **55 11**
150-160	150	320	142	152	50	42 045 **55 15**



NB: Alle opgegeven maten zijn in millimeters

ANJO KABELDOORVOEREN

Bij plaatsing van warmtepompen, zonnepanelen of andere installaties op het dak, dienen kabels en/of leidingen door het dakvlak doorgevoerd te worden. Het assortiment Anjo kabeldoorvoeren is uit voorraad leverbaar en kan voor alle installaties gebruikt worden, voor zowel installaties in de woningbouw en utiliteit als industriële installaties.

Kabeldoorvoer dubbelwandig geisoleerd

De dubbelwandige, geïsoleerde en hersluitbare kabeldoorvoer is leverbaar in de maten 60 en 100 mm. Deze kabeldoorvoer is makkelijk te openen en te sluiten. Ideaal als erachteraf kabels en/of leidingen door het dak gevoerd dienen te worden. De plakplaat isvoorzien van een vlamvertragende en vlamdovende EPS isolatie en is ook met een PVC-coating leverbaar.

Kabeldoorvoer met PP-bochten

De geforceerde plakplaat is cilindrisch van vorm op de plek waar de bochten geplaatst worden, waardoor deze keurig op hun plek blijven. De kabeldoorvoeren zorgen voor snelle montage doordat de bochten onafhankelijk van elkaar over de kabels geschoven kunnen worden.

Aluminium gelaste kabeldoorvoeren

Deze kabeldoorvoeren zijn door Anjo ontwikkeld om eenvoudig en snel dikkere of meerdere kabels en leidingen door te voeren. Door de losse kap zijn de kabels makkelijk te bereiken en de afgeschuinde kanten voorkomen dat de kabels kunnen beschadigen.

Kabeldoorvoer dubbelwandig geïsoleerd

Kabeldoorvoer zonder PVC coating

Type	D. inw	D1	H1	H2	L	L1	art.nr.
60	60	280	245	170	50	170	42 046 09 06
100	100	350	270	165	55	250	42 046 09 10



Kabeldoorvoer met PVC coating

Type	D. inw	D1	H1	H2	L	L1	art.nr.
60	60	280	245	170	50	170	42 047 09 06
100	100	350	270	165	55	250	42 047 09 10

NB: Alle opgegeven maten zijn in millimeters

Kabeldoorvoer gelast

Kabeldoorvoer aluminium enkel

Type	D1	D2	H1	art.nr.
120x120	120x120	320	250	42 046 **09 12**



Kabeldoorvoer aluminium dubbel

Type	D1	D2	H1	art.nr.
120x120	120x120	320	250	42 046 **09 24**



Kabeldoorvoer aluminium breed

Type	D1	D2	H1	art.nr.
125x250	125x250	325	250	42 046 **09 25**





Kijk op onze website voor de volledige Anjo productlijn: www.burgerhout.com/anjo

Advies op maat

Heeft u vragen over de Anjo producten of wilt u advies over maatwerk voor uw specifieke toepassing? De specialisten van Burgerhout adviseren u graag!

Voor telefonische ondersteuning belt u de afdeling Salessupport op +32 16 76 80 00. Of stuur een mail naar info-be@burgerhout.com

NB: Alle opgegeven maten zijn in millimeters

INNOVATIVE
PARTNER

Al ruim 150 jaar richt Burgerhout zich op het ontwikkelen en optimaliseren van veilige, innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie oplossingen.

Innovative partner in flue venting & ventilation solutions

2022-02-CB-001

M&G Group
Bleyveldstraat 11
3320 Hoegaarden
T: +32 16 76 80 00
E: info-be@burgerhout.com

burgerhout.be/anjo

Anjo®
a brand of M&G Group