

1



Gemetselde
schoorsteen met
grespot 155 mm



40 047 03 14

40 047 03 15

2



Prefab schoorsteen met
uitmonding op
bovendeksel



40 047 03 22

40 047 03 48

3



VR Prefab schoorsteen



40 047 03 23

4



Hellend dak



40 047 13 14

40 047 20 07

5



Plat dak



40 047 13 14

40 045 31 71

of



40 047 03 14

40 047 02 74

Flex is een voering,
voering dient in de
schacht gemonteerd te
worden!



Meters	Artikelnummer
6	400755800
10	400470347
15	400755801
25	400470332
50	400470330

80 - 60 mm

Uit plafond
(verticaal)

60 - 60 mm



40 047 03 31

40 047 13 74

80 - 60 mm

Uit schacht
(Horizontaal)

60 - 60 mm



40 047 03 36

Concentrisch met
brandmanchet



40 047 01 41

Concentrisch zonder
brandmanchet ***



40 047 03 33

Concentrisch met
brandmanchet




40 047 01 40

Concentrisch zonder
brandmanchet **



40 047 03 37

Concentrisch met
ondersteuning *



40 047 03 38

40 047 03 16

Inclusief luchttoevoer



40 047 03 25

Concentrisch met
brandmanchet ****




40 047 01 43

Concentrisch inclusief
luchttoevoer



40 047 03 26

Concentrisch Met
ondersteuning



40 047 03 37

Concentrisch met
brandmanchet ****



40 047 01 40

optie



40 047 03 64

Concentrisch met
brandmanchet****



40 047 01 42

optie



40 047 03 64

* Kan voor zowel een 80-60 als 60-60 door de randjes naar binnen te knijpen

** Schachtondersteuning niet nodig, koppeling in de schachtaansluiting klikken

*** Ondersteuning niet toepassen

**** 40 047 01 42 & 40 047 03 25 Geen binnenpijp, 40 047 01 40 wel binnenpijp



Burgerhout®
an M&G company