

## Information générale

### Kit de tubage flexible PP C9 80/125 Terre cuite



## Spécifications

Code article	410122223
Couleur partie externe	Terre cuite (RAL 8023)
Matériau du conduit fumée	Plastique
Classe de qualité conduit de fumée	PP
Épaisseur conduit de fumée (mm)	2,1
Matériau du conduit d'amenée d'air	Plastique
Classe de qualité conduit d'amenée d'air	PP
Épaisseur de la paroi (mm)	2,1
Couleur partie sous-toiture	Terre cuite (RAL 8023)
Poids (kg)	4,29

## Dimensions

Diamètre du conduit de fumée (mm)	80
Diamètre du conduit d'amenée d'air (mm)	125
Dimensions extérieures (l x l x h mm)	305 x 385 x 385

## Informations sur le domaine d'emploi

Domaine d'emploi	Evacuation des fumées vers l'extérieur et alimentation en air de combustion
Classe d'emplacement	Voir l'application prévue

## Spécifications techniques

---

Déclaration de Performance	001-MG-PP DoP
Norme harmonisée	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Système selon DoP	0.4
Marquage CE	T120 H1 W2 O30 LI E U
ζF Fumée	1,58
ζA Amenée d'air	4,29
Conçu pour le type d'appareil	C9
Caractéristiques de direction du vent	A30
Résistant au gel	Sans glace
Pénétration d'eau de pluie - conduit de fumée	Non protégé (W)
Pénétration d'eau de pluie - conduit d'air	Protégé
Classe veilleuse	FL2
La pression due à la vitesse du vent PL (Pa)	0
Résistance à la pénétration d'objets (mm)	<16
Autres spécifications	-


## Montage et installation

---

Installez les produits conformément à la réglementation en vigueur. Pour une installation en toute sécurité, consultez les instructions de montage associées, voir [Burgerhout.com](http://Burgerhout.com).

## Graphique

Pressure loss versus flow rate



## Tableau

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss		
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance [Pa]	To appliance [Pa]	Total [Pa]
0	0	0	0,0	0,0	0,0
1	18	5	0,9	1,2	2,2
2	36	10	3,8	5,0	8,8
3	54	15	8,5	11,2	19,7
4	72	20	15,2	19,8	35,0
6	109	30	34,1	44,6	78,8