


Algemene informatie

Bocht geïsoleerd EPS 125 45°



Specificaties

Artikel nummer	400480552
Product categorie	Geïsoleerd kanaal
Materiaal	EPS
Kleur	Grijs
Wanddikte (mm)	15,5
Gewicht (kg)	0,15

Afmetingen

Diameter inwendig (mm)	125
Diameter uitwendig (mm)	156
Afmetingen (l x b x h mm)	189 x 156 x 196

Toepassing


Toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m ³ /h)	275
ζ afvoer	0,07
ζ toevoer	0,07
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	2
Thermische weerstand (W/mK)	0,032
R-waarde (m ² K/W)	0,48
Brandklasse EN 13501-1	E
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]
0	0	0	0,0
1	44	12	0,0
2	88	25	0,2
3	133	37	0,4
4	177	49	0,7
6	265	74	1,6

Versie MG-DS-400480552-2021.02 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.