



Algemene informatie

Hybalans+ Flex kanaal 75 L=40M Rood



Specificaties

| | |
|-------------------|--------------|
| Artikel nummer | 400470349 |
| Product categorie | Lucht kanaal |
| Materiaal | HDPE/LDPE |
| Kleur | RAL-3020 |
| Gewicht (kg) | 14 |

Afmetingen

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Diameter inwendig (mm) | 63 |
| Diameter uitwendig (mm) | 75 |
| Afmetingen (l x b x h mm) | 40000 x 75 x 75 |

Toepassing


| | |
|------------------------------|----------------|
| Toepassing | Lucht |
| Toevoer / afvoer | Toevoer/afvoer |
| Buig Radius (mm) | 150 |
| Ringstijfheid ISO 9969 (kPa) | 7,8 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 / +80 |

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------|------|
| Maximale luchtstroom (m³/h) | 40 |
| ζ afvoer | 0,42 |
| ζ toevoer | 0,42 |
| Luchtdichtheidsklasse (ATC) | 2 |
| R-waarde (m²K/W) | 0 |
| Brandklasse EN 13501-1 | E |
| Overige specificaties | - |

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

| Flow rate | | | Static pressure loss | |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
| | | | From appliance | To appliance |
| [m/s] | [m³/h] | [l/s] | [Pa] | [Pa] |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 11 | 3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | 22 | 6 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 34 | 9 | 2,3 | 2,3 |
| 4 | 45 | 12 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 67 | 19 | 9,1 | 9,1 |