


Algemene informatie

Pijp geïsoleerd EPS 125 L=500



Specificaties

Artikel nummer	400480551
Product categorie	Geïsoleerd kanaal
Materiaal	EPS
Kleur	Grijs
Wanddikte (mm)	15,5
Gewicht (kg)	0,25

Afmetingen

Diameter inwendig (mm)	125
Diameter uitwendig (mm)	156
Afmetingen (l x b x h mm)	156 x 156 x 500

Toepassing


Toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m ³ /h)	275
ζ afvoer	0,11
ζ toevoer	0,11
Luchtdichtheidsklasse (ATC)	2
Thermische weerstand (W/mK)	0,032
R-waarde (m ² K/W)	0,48
Brandklasse EN 13501-1	E
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	44	12	0,1
2	88	25	0,3
3	133	37	0,6
4	177	49	1,1
6	265	74	2,5